



WD2512B 直流低电阻测试仪

技术规格书

名称	直流低电阻测试仪	型号	WD251B																																																						
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																						
产品特点	■测试范围宽： 1UQ-2MQ (分九个测试档)。 ■测试精度高：基本精度±0.05%+2 字。 ■具有量程自动搜索和量程锁定功能。 ■采用液晶显示，电阻值和百分比可同时显示。 ■分选功能： 自动判别合格件，并用 LED 灯和蜂鸣器两种方式提示合格状态。 ■测试速度可选：慢速、快速，用户可根据面板上的 RATE 指示灯的闪动直观的了解到当前的测试速度。 ■面板按键清零功能：消除引线和测量夹具对测量的不良影响。																																																								
主要参数	<table><tr><td>产品名称</td><td>直流低电阻测试仪</td><td>型号</td><td>WD2512B</td><td>产品价格</td><td></td></tr><tr><td>制作方式</td><td colspan="2">恒流测试原理和四端测量</td><td>检测范围</td><td colspan="2">电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测</td></tr><tr><td>相数</td><td>1Φ2W</td><td>电压/频率</td><td>220V±10%/50HZ±10%</td><td>输入方式</td><td>带保险盒插座标配AC220 10A电源线</td></tr><tr><td colspan="6">工作回路</td></tr><tr><td>测试范围</td><td>20mΩ-2mΩ</td><td>最小分辨率</td><td>1uΩ</td><td>最大读数</td><td>对应量程</td></tr><tr><td>量程</td><td>自动和手动</td><td>清零</td><td>短路清零</td><td>测试端</td><td>4端测试</td></tr><tr><td>比较器/速度</td><td colspan="5">启动ON/OFF、上限 (HIGH)、下限(LOW)、合格(PASS)、蜂鸣、器报警提示 (可关闭)</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳20M 500VDC</td><td>耐压</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟</td></tr><tr><td>保护/冷却</td><td>2A保险丝/自然风冷</td><td>运行环境 (温度)</td><td>0-40℃ (-20+50℃需定制)</td><td>运行环境 (环境)</td><td>10%-80%RH(不结露)</td></tr></table>			产品名称	直流低电阻测试仪	型号	WD2512B	产品价格		制作方式	恒流测试原理和四端测量		检测范围	电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测		相数	1Φ2W	电压/频率	220V±10%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 10A电源线	工作回路						测试范围	20mΩ-2mΩ	最小分辨率	1uΩ	最大读数	对应量程	量程	自动和手动	清零	短路清零	测试端	4端测试	比较器/速度	启动ON/OFF、上限 (HIGH)、下限(LOW)、合格(PASS)、蜂鸣、器报警提示 (可关闭)					绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟		保护/冷却	2A保险丝/自然风冷	运行环境 (温度)	0-40℃ (-20+50℃需定制)	运行环境 (环境)	10%-80%RH(不结露)
产品名称	直流低电阻测试仪	型号	WD2512B	产品价格																																																					
制作方式	恒流测试原理和四端测量		检测范围	电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测																																																					
相数	1Φ2W	电压/频率	220V±10%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 10A电源线																																																				
工作回路																																																									
测试范围	20mΩ-2mΩ	最小分辨率	1uΩ	最大读数	对应量程																																																				
量程	自动和手动	清零	短路清零	测试端	4端测试																																																				
比较器/速度	启动ON/OFF、上限 (HIGH)、下限(LOW)、合格(PASS)、蜂鸣、器报警提示 (可关闭)																																																								
绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟																																																					
保护/冷却	2A保险丝/自然风冷	运行环境 (温度)	0-40℃ (-20+50℃需定制)	运行环境 (环境)	10%-80%RH(不结露)																																																				
保修期	1 年	维修方式																																																							