



WD2672X 耐电压测试仪

技术规格书

名称	耐电压测试仪	型号	WD2672X																																																						
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																						
产品特点	■测试范围宽： 1UQ-2MQ (分九个测试档)。 ■测试精度高：基本精度±0.05%+2 字。 ■具有量程自动搜索和量程锁定功能。 ■采用液晶显示，电阻值和百分比可同时显示。 ■分选功能： 自动判别合格件，并用 LED 灯和蜂鸣器两种方式提示合格状态。 ■测试速度可选：慢速、快速，用户可根据面板上的 RATE 指示灯的闪动直观的了解到当前的测试速度。 ■面板按键清零功能：消除引线和测量夹具对测量的不良影响。																																																								
主要参数	<table><tr><td>产品名称</td><td>耐压测试仪</td><td>型号</td><td>WD2672X</td><td>产品价格</td><td></td></tr><tr><td>制作方式</td><td colspan="2">恒流测试原理和四端测量</td><td>检测范围</td><td colspan="2">电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测</td></tr><tr><td>相数</td><td>1Φ2W</td><td>电压/频率</td><td>220V±10%/50HZ±10%</td><td>输入方式</td><td>带保险盒插座标配AC220 10A电源线</td></tr><tr><td colspan="6">工作回路</td></tr><tr><td>测量电压</td><td>AC/DC: 0-5KV</td><td>电压准确度</td><td>5%FS</td><td>漏电流准确度</td><td>5%FS</td></tr><tr><td>漏电流测试范围</td><td colspan="3">AC:0-2mA、0-20mA两档 (WD2672C含100mA)/DC:0-20mA</td><td>时间测试范围</td><td>1s-99s、连续设定和手动</td></tr><tr><td>漏电流报警值范围</td><td colspan="3">AC:0.3-2mA、2-20mA两档 (WD2672C含100mA)/DC:0.3-20mA</td><td>变压器容量</td><td>100VA (WD2672X)500VA(WD2672C)</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳20M 500VDC</td><td>耐压</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟</td></tr><tr><td>保护/冷却</td><td>5A保险丝/自然风冷</td><td>运行环境 (温度)</td><td>0-40℃ (-20+50℃需定制)</td><td>运行环境 (环境)</td><td>10%-90%RH(不结露)</td></tr></table>			产品名称	耐压测试仪	型号	WD2672X	产品价格		制作方式	恒流测试原理和四端测量		检测范围	电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测		相数	1Φ2W	电压/频率	220V±10%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 10A电源线	工作回路						测量电压	AC/DC: 0-5KV	电压准确度	5%FS	漏电流准确度	5%FS	漏电流测试范围	AC:0-2mA、0-20mA两档 (WD2672C含100mA)/DC:0-20mA			时间测试范围	1s-99s、连续设定和手动	漏电流报警值范围	AC:0.3-2mA、2-20mA两档 (WD2672C含100mA)/DC:0.3-20mA			变压器容量	100VA (WD2672X)500VA(WD2672C)	绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟		保护/冷却	5A保险丝/自然风冷	运行环境 (温度)	0-40℃ (-20+50℃需定制)	运行环境 (环境)	10%-90%RH(不结露)
产品名称	耐压测试仪	型号	WD2672X	产品价格																																																					
制作方式	恒流测试原理和四端测量		检测范围	电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测																																																					
相数	1Φ2W	电压/频率	220V±10%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 10A电源线																																																				
工作回路																																																									
测量电压	AC/DC: 0-5KV	电压准确度	5%FS	漏电流准确度	5%FS																																																				
漏电流测试范围	AC:0-2mA、0-20mA两档 (WD2672C含100mA)/DC:0-20mA			时间测试范围	1s-99s、连续设定和手动																																																				
漏电流报警值范围	AC:0.3-2mA、2-20mA两档 (WD2672C含100mA)/DC:0.3-20mA			变压器容量	100VA (WD2672X)500VA(WD2672C)																																																				
绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟																																																					
保护/冷却	5A保险丝/自然风冷	运行环境 (温度)	0-40℃ (-20+50℃需定制)	运行环境 (环境)	10%-90%RH(不结露)																																																				
保修期	1 年	维修方式																																																							