



WD2679D 绝缘电阻测试仪

技术规格书

名称	绝缘电阻测试仪	型号	WD2679D																																																							
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																							
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ■ 方便测试电子元件、整机、介质材料等绝缘性能。 ■ 优质测试硬件及显示硬件，测试速度快，稳定性好，操作方便。 ■ 高亮度数码管显示，读数方便。 ■ 具有不良品判别功能。 																																																									
主要参数	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>产品名称</td> <td>绝缘电阻测试仪</td> <td>型号</td> <td>WD2679D</td> <td>产品价格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>制作方式</td> <td colspan="2">A/D变换器</td> <td>检测范围</td> <td>电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测</td> </tr> <tr> <td>相数</td> <td>1Φ2W</td> <td>电压/频率</td> <td>220V±10%/50HZ±10%</td> <td>输入方式</td> <td>带保险盒插座标配AC220 6A电源线</td> </tr> <tr> <td colspan="6">工作回路</td> </tr> <tr> <td>测量电压</td> <td>DC500V/1000V±3%</td> <td>测度时间</td> <td>0-99s (连续可调)</td> <td>过流报警值</td> <td>>30A AC</td> </tr> <tr> <td>测试范围</td> <td colspan="5">500V 档 1-1000mΩ ±5%±2个字/1000V 档 2-2000mΩ ±5%±2个字</td> </tr> <tr> <td>测试时间</td> <td colspan="5">定时1-99S±5%或00不定时</td> </tr> <tr> <td>绝缘电阻</td> <td>AC/DC输入对机壳20M 500VDC</td> <td>耐压</td> <td colspan="3">AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟</td> </tr> <tr> <td>保护/冷却</td> <td>3A保险丝/自然风冷</td> <td>运行环境 (温度)</td> <td>0-40℃ (-20+50℃需定制)</td> <td>运行环境 (环境)</td> <td>10%-90%RH(不结露)</td> </tr> </table>					产品名称	绝缘电阻测试仪	型号	WD2679D	产品价格		制作方式	A/D变换器		检测范围	电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测	相数	1Φ2W	电压/频率	220V±10%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线	工作回路						测量电压	DC500V/1000V±3%	测度时间	0-99s (连续可调)	过流报警值	>30A AC	测试范围	500V 档 1-1000mΩ ±5%±2个字/1000V 档 2-2000mΩ ±5%±2个字					测试时间	定时1-99S±5%或00不定时					绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC	耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟			保护/冷却	3A保险丝/自然风冷	运行环境 (温度)	0-40℃ (-20+50℃需定制)	运行环境 (环境)	10%-90%RH(不结露)
	产品名称	绝缘电阻测试仪	型号	WD2679D	产品价格																																																					
	制作方式	A/D变换器		检测范围	电力、电子行业电子元件、整机、介质材料绝缘性能检测																																																					
	相数	1Φ2W	电压/频率	220V±10%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线																																																				
	工作回路																																																									
	测量电压	DC500V/1000V±3%	测度时间	0-99s (连续可调)	过流报警值	>30A AC																																																				
	测试范围	500V 档 1-1000mΩ ±5%±2个字/1000V 档 2-2000mΩ ±5%±2个字																																																								
	测试时间	定时1-99S±5%或00不定时																																																								
	绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC	耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟																																																						
	保护/冷却	3A保险丝/自然风冷	运行环境 (温度)	0-40℃ (-20+50℃需定制)	运行环境 (环境)	10%-90%RH(不结露)																																																				
保修期	1 年	维修方式																																																								