



WD7120、7122 直流耐压/绝缘测试仪

技术规格书

名称	直流耐压/绝缘测试仪	型号	WD7120、7122																																						
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																						
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ■ 以变形元件作感应的一种大气压测量仪器。 ■ 携带方便、测量准确，测压范围广。 ■ 使用维护简便、无汞污染。 ■ 广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域。 																																								
主要参数	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>产品名称</th> <th>直流耐压/绝缘测试仪</th> <th>型号</th> <th>WD7120/7122</th> <th>产品价格</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>输出电压</td> <td>0-5.00V</td> <td>输出频率</td> <td>50Hz/60Hz±1Hz</td> <td>斜坡时间</td> <td>0.1-999.9s</td> </tr> <tr> <td>上限交流电流</td> <td>0.10-12.00mA</td> <td>额定输出</td> <td>6KVDC/5mA</td> <td>停留时间</td> <td>0.2-999.9s</td> </tr> <tr> <td>下限交流电流</td> <td>0.00-12.00mA</td> <td>输出纹波</td> <td><5%</td> <td>电弧检测</td> <td>0, 1-9</td> </tr> <tr> <td>放电时间</td> <td>≤200msec</td> <td>输入电压交流</td> <td colspan="3">110/220V Ac±15% 50Hz/60Hz±5%</td> </tr> <tr> <td>运行环境</td> <td>0-40°C,20-80%RH</td> <td>显示</td> <td>16*2 LCD</td> <td>重量(kg)/体积 (W*H*D)mm</td> <td>9kg/280*89*370mm</td> </tr> </tbody> </table>					产品名称	直流耐压/绝缘测试仪	型号	WD7120/7122	产品价格		输出电压	0-5.00V	输出频率	50Hz/60Hz±1Hz	斜坡时间	0.1-999.9s	上限交流电流	0.10-12.00mA	额定输出	6KVDC/5mA	停留时间	0.2-999.9s	下限交流电流	0.00-12.00mA	输出纹波	<5%	电弧检测	0, 1-9	放电时间	≤200msec	输入电压交流	110/220V Ac±15% 50Hz/60Hz±5%			运行环境	0-40°C,20-80%RH	显示	16*2 LCD	重量(kg)/体积 (W*H*D)mm	9kg/280*89*370mm
产品名称	直流耐压/绝缘测试仪	型号	WD7120/7122	产品价格																																					
输出电压	0-5.00V	输出频率	50Hz/60Hz±1Hz	斜坡时间	0.1-999.9s																																				
上限交流电流	0.10-12.00mA	额定输出	6KVDC/5mA	停留时间	0.2-999.9s																																				
下限交流电流	0.00-12.00mA	输出纹波	<5%	电弧检测	0, 1-9																																				
放电时间	≤200msec	输入电压交流	110/220V Ac±15% 50Hz/60Hz±5%																																						
运行环境	0-40°C,20-80%RH	显示	16*2 LCD	重量(kg)/体积 (W*H*D)mm	9kg/280*89*370mm																																				
保修期	1 年	维修方式																																							