



WD0508B 电动车配件综合检测仪

技术规格书

名称	动车配件综合检测仪		型号	WD0508D																																																																				
单位	台		生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																																				
功能介绍	该检测仪是对蓄电池容量检测，通过对电池放电至截至，放电电流与时间的乘积得出容量，电子负载模拟电池充电的过程，信号接入，测试通断，导通声音提示，判别好坏，模拟控制器给予的供电信号，旋转调速把，实时检测输出电压电流。																																																																							
产品特点	■ 功能丰富，显示直观，操作简单,精确跟踪电动车配件电气参数。 ■ 蓄电池容量检测，甄别电池损耗与标识真伪，适用电池组,24V, 36V, 48V。 ■ 充电器检测，配备多种接口，方便测出关键参数，匹配电池。 ■ 刹车手把检测，简单易行，得出好坏。 ■ 调速转把检测，得出参数匹配控制器。																																																																							
主要参数	<table><tr><td>产品名称</td><td>电动车配件综合检测仪</td><td>规格型号</td><td>WD0508B</td><td>产品价格</td><td></td></tr><tr><td>蓄电池容量检测</td><td>额定300W</td><td>放电功率</td><td>电流最大10A/电路最大5A</td><td>充电检测范围</td><td>24V/36V/48V</td></tr><tr><td>刹车手把检测</td><td>通电信号</td><td>调速转把检测</td><td>供电电压信号5V</td><td>相数</td><td>1Φ2W</td></tr><tr><td>电压</td><td>220V±15%</td><td>频率</td><td>50HZ±10%</td><td>输入方式</td><td>带保险盒插座标配AC220 6A电源线</td></tr><tr><td>输入最高电压</td><td>64V</td><td>最大工作电流</td><td>5A</td><td>电压解析度</td><td>最大0.01V</td></tr><tr><td>电流解析度</td><td>最大0.01A</td><td>LED显示</td><td colspan="3">四位数码管显示电压V,三位数码管显示电流A</td></tr><tr><td>测量精确度/电压</td><td>±0.5% FS±2dgt</td><td>最大工作电流</td><td>5A</td><td>保护</td><td>3A保险丝</td></tr><tr><td>测量精确度/电流</td><td>±0.5% FS±2dgt</td><td>绝缘电阻</td><td colspan="3">DC输入对机壳20M 500VDC， AC输入对机壳20M 500VDC</td></tr><tr><td>冷却</td><td>风扇强制冷却</td><td>耐压</td><td colspan="3">DC输入对机壳1500VAC1分钟， AC输入对机壳1500VAC1分钟</td></tr><tr><td colspan="2">体积W*H*D (mm) 外包装</td><td colspan="4">390*340*200mm</td></tr><tr><td>运行环境</td><td colspan="2">温度</td><td colspan="2">0~40℃（-20+50℃需定制）</td><td>环境</td><td>10%-90%RH(不结露)</td></tr></table>					产品名称	电动车配件综合检测仪	规格型号	WD0508B	产品价格		蓄电池容量检测	额定300W	放电功率	电流最大10A/电路最大5A	充电检测范围	24V/36V/48V	刹车手把检测	通电信号	调速转把检测	供电电压信号5V	相数	1Φ2W	电压	220V±15%	频率	50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线	输入最高电压	64V	最大工作电流	5A	电压解析度	最大0.01V	电流解析度	最大0.01A	LED显示	四位数码管显示电压V,三位数码管显示电流A			测量精确度/电压	±0.5% FS±2dgt	最大工作电流	5A	保护	3A保险丝	测量精确度/电流	±0.5% FS±2dgt	绝缘电阻	DC输入对机壳20M 500VDC， AC输入对机壳20M 500VDC			冷却	风扇强制冷却	耐压	DC输入对机壳1500VAC1分钟， AC输入对机壳1500VAC1分钟			体积W*H*D (mm) 外包装		390*340*200mm				运行环境	温度		0~40℃（-20+50℃需定制）		环境	10%-90%RH(不结露)
产品名称	电动车配件综合检测仪	规格型号	WD0508B	产品价格																																																																				
蓄电池容量检测	额定300W	放电功率	电流最大10A/电路最大5A	充电检测范围	24V/36V/48V																																																																			
刹车手把检测	通电信号	调速转把检测	供电电压信号5V	相数	1Φ2W																																																																			
电压	220V±15%	频率	50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线																																																																			
输入最高电压	64V	最大工作电流	5A	电压解析度	最大0.01V																																																																			
电流解析度	最大0.01A	LED显示	四位数码管显示电压V,三位数码管显示电流A																																																																					
测量精确度/电压	±0.5% FS±2dgt	最大工作电流	5A	保护	3A保险丝																																																																			
测量精确度/电流	±0.5% FS±2dgt	绝缘电阻	DC输入对机壳20M 500VDC， AC输入对机壳20M 500VDC																																																																					
冷却	风扇强制冷却	耐压	DC输入对机壳1500VAC1分钟， AC输入对机壳1500VAC1分钟																																																																					
体积W*H*D (mm) 外包装		390*340*200mm																																																																						
运行环境	温度		0~40℃（-20+50℃需定制）		环境	10%-90%RH(不结露)																																																																		
保修期	1 年		维修方式																																																																					