



WD8048A 电缆通断测试仪

技术规格书

名称	电缆通断测试仪	型号	WD8048A																																																						
单位	台	生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																						
功能介绍	电缆线一端输出信号，另一端输出信号，光电声提示通断。																																																								
产品特点	■纯硬件电路设计，可靠，寿命长。 ■多路输入信号可选择，输出信号判断，LED 灯指示，蜂鸣器提醒。 ■适合产品批量抽检，调试等。 ■附加 80V5A 直流输出电源。 ■输入、输出信号可选多达 10 路备用，方便拓展。																																																								
主要参数	<table><tr><td>产品名称</td><td>电缆线通断测试仪</td><td>型号</td><td>WD8048A</td><td>产品价格</td><td></td></tr><tr><td>制作方式</td><td colspan="2">纯硬件检测各类电缆总线通断</td><td>电缆线检测范围</td><td colspan="2">通用普通电缆线、总线等</td></tr><tr><td colspan="6">输入供电</td></tr><tr><td>相数</td><td>1Φ2W</td><td>电压/频率</td><td>220V±15%/50HZ±10%</td><td>输入方式</td><td>带保险盒插座标配AC220 6A电源线</td></tr><tr><td colspan="6">工作回路</td></tr><tr><td>输出最高电压</td><td>60V</td><td>最大工作电流</td><td>25A</td><td>额定工作电压</td><td>0-60V</td></tr><tr><td>LED显示</td><td>四位数码管显示电压V</td><td>测试精确度（电压）</td><td>±0.5%FS±2dgt</td><td>电压解析度</td><td>0.1V</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳20M 500VDC</td><td>耐压</td><td colspan="2">AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟</td></tr><tr><td>保护/冷却</td><td>3A保险丝/自然冷却</td><td>运行环境（温度）</td><td>0-40℃（-20+50℃需定制）</td><td>运行环境（环境）</td><td>10%-90%RH(不结露)</td></tr></table>			产品名称	电缆线通断测试仪	型号	WD8048A	产品价格		制作方式	纯硬件检测各类电缆总线通断		电缆线检测范围	通用普通电缆线、总线等		输入供电						相数	1Φ2W	电压/频率	220V±15%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线	工作回路						输出最高电压	60V	最大工作电流	25A	额定工作电压	0-60V	LED显示	四位数码管显示电压V	测试精确度（电压）	±0.5%FS±2dgt	电压解析度	0.1V	绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟		保护/冷却	3A保险丝/自然冷却	运行环境（温度）	0-40℃（-20+50℃需定制）	运行环境（环境）	10%-90%RH(不结露)
产品名称	电缆线通断测试仪	型号	WD8048A	产品价格																																																					
制作方式	纯硬件检测各类电缆总线通断		电缆线检测范围	通用普通电缆线、总线等																																																					
输入供电																																																									
相数	1Φ2W	电压/频率	220V±15%/50HZ±10%	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线																																																				
工作回路																																																									
输出最高电压	60V	最大工作电流	25A	额定工作电压	0-60V																																																				
LED显示	四位数码管显示电压V	测试精确度（电压）	±0.5%FS±2dgt	电压解析度	0.1V																																																				
绝缘电阻	AC/DC输入对机壳20M 500VDC		耐压	AC/DC输入对机壳1500VAC1分钟																																																					
保护/冷却	3A保险丝/自然冷却	运行环境（温度）	0-40℃（-20+50℃需定制）	运行环境（环境）	10%-90%RH(不结露)																																																				
保修期	1 年	维修方式																																																							