



WD0308C 无刷电机转速测量仪 技术规格书

名称	无刷电机转速测量仪		型号	WD0308C																																																						
单位	台		生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司																																																						
产品特点	■ 无需激光（或闪频）测速仪等设备，直接精准测量显示电机转速及工作电压和电流。 ■ 外观大气，操作方便，利于批量测试。 ■ 五位高亮度数码管显示，直观显示。																																																									
主要参数	<table><tr><td>产品名称</td><td>无刷电机转速测量仪</td><td>型号</td><td>WD0308C</td><td>产品价格</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">技术参数</td><td>相数</td><td>1Φ2W</td><td>电压/频率</td><td colspan="2">220V±15%/50HZ±10%</td></tr><tr><td>通讯</td><td>232串口</td><td>输入方式</td><td colspan="2">带保险盒插座标配AC220 6A电源线</td></tr><tr><td colspan="6">工作回路</td></tr><tr><td>信号输入方式</td><td>霍尔信号</td><td>电压/电流检测范围</td><td>0-100V/0.03-20A</td><td>制作方式</td><td>信号转换 AD转换</td></tr><tr><td>工作误差</td><td>±(0.4%读数+0.1%量程)</td><td>电压/电流解析度</td><td colspan="3">(<100V)0.01V/0.001A</td></tr><tr><td>转换速率</td><td>约4000次/秒</td><td>显示更新</td><td>约5次/秒</td><td>LED显示</td><td>五位数码管显示电压V、电流A、功率P</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td>输入对机壳20M 500VDC</td><td>耐压</td><td>输入对机壳1500VAC1分钟</td><td>保护</td><td>3A保险丝</td></tr><tr><td>冷却</td><td>自然冷却</td><td>运行环境（温度）</td><td>0~40℃（-20+50℃需定制）</td><td>运行环境（环境）</td><td>10%~85%RH(不结露)</td></tr></table>					产品名称	无刷电机转速测量仪	型号	WD0308C	产品价格		技术参数	相数	1Φ2W	电压/频率	220V±15%/50HZ±10%		通讯	232串口	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线		工作回路						信号输入方式	霍尔信号	电压/电流检测范围	0-100V/0.03-20A	制作方式	信号转换 AD转换	工作误差	±(0.4%读数+0.1%量程)	电压/电流解析度	(<100V)0.01V/0.001A			转换速率	约4000次/秒	显示更新	约5次/秒	LED显示	五位数码管显示电压V、电流A、功率P	绝缘电阻	输入对机壳20M 500VDC	耐压	输入对机壳1500VAC1分钟	保护	3A保险丝	冷却	自然冷却	运行环境（温度）	0~40℃（-20+50℃需定制）	运行环境（环境）	10%~85%RH(不结露)
产品名称	无刷电机转速测量仪	型号	WD0308C	产品价格																																																						
技术参数	相数	1Φ2W	电压/频率	220V±15%/50HZ±10%																																																						
	通讯	232串口	输入方式	带保险盒插座标配AC220 6A电源线																																																						
工作回路																																																										
信号输入方式	霍尔信号	电压/电流检测范围	0-100V/0.03-20A	制作方式	信号转换 AD转换																																																					
工作误差	±(0.4%读数+0.1%量程)	电压/电流解析度	(<100V)0.01V/0.001A																																																							
转换速率	约4000次/秒	显示更新	约5次/秒	LED显示	五位数码管显示电压V、电流A、功率P																																																					
绝缘电阻	输入对机壳20M 500VDC	耐压	输入对机壳1500VAC1分钟	保护	3A保险丝																																																					
冷却	自然冷却	运行环境（温度）	0~40℃（-20+50℃需定制）	运行环境（环境）	10%~85%RH(不结露)																																																					
保修期	1 年	维修方式																																																								