



空开检测仪 技术规格书

名称	空开检测仪		型号	空开
单位	台		生产厂家	无锡金万达高科太阳能电子有限公司
功能介绍	该检测系统是金万达高科专业为电动车行业设计的产品，对电门锁，空开生产检测，耐久试验等，电脑及测试软件组成显示电压，电流，电子功率，可编程触摸界面，任意设置需要的测试内容，标定等，上位机软件专用软件，具有手动测试，自动测试，快速测试等功能，适用于空开，电门锁生产线，老化试验，品质部，研发部，学校及军工科研单位。			
产品特点	■具有通断性能测试。 ■电压记录。 ■过流测试。 ■电流记录。 ■数值显示。 ■通断次数记录。			
主要参数	直流输出	电压	0-50.0V	
		电流	0-10.0A	
	交流输入		AC220V/50HZ	
	输出显示		LED 显示 精度 0.5%FS+3 个字节	
			7 寸 TFT 10.1 寸 TFT	
	电子负载 DC 输出 12V		LED 20-50W	
			LCD 50-300W	
	气动元件		气缸，导轨，电磁阀，MCU 控制器，光电开关	
	调节/散热方式		手动/自动，强制风冷	
	工作环境		温度-20—45°，湿度 20%--85%	
	通讯方式		采用 485 通讯/采用 232 通讯	
	冷却方式		强制风冷 DC12V-90 风机 2 个	
	工作环境		温度-10° ±45°，湿度 20%--85%	
保修期	1 年		维修方式	